

【南輝一丁目新築建売住宅】購入に係る費用概算について

■ 物件概要

所在地	岡山市南区南輝一丁目9番2号
地積	105.82平方メートル（32.01坪）
建物面積	84.46平方メートル（25.54坪）
築年数	令和7年4月完成

■ 不動産取得に係る費用概算（案）

物件種類：南輝一丁目新築建売住宅（東棟）			
種別	適用	金額	備考
物件代金	建物消費税込（10%）	26,800,000 円	土地 11,400,000 円 建物 15,400,000 円（消費税込）
公租公課	固定資産税・都市計画税の 日割計算分	約 100,000 円	年間の固定資産税
登記費用	所有権移転登記 抵当権設定登記 等	約 300,000 円	司法書士より請求されます。 表示金額は概算です。
仲介手数料	消費税込（10%）	904,200 円	宅建業法規定による正規仲介 手数料
ローン申込 手数料	事務手数料として	55,000 円	銀行によって異なります
住宅ローン 融資手数料	融資金額の 2.2%	583,000 円	住宅ローンの融資金額を 2,650 万円として、 借入額の 2.2%（消費税込）
火災保険	任意加入	約 150,000 円	条件によって異なります。
契約書印紙代		30,200 円	売買契約書・金消契約書の 添付用収入印紙
合計金額	金 28,922,400 円		自己資金 万円 借入金額 万円

※ 公租公課は1月1日を起算日として日割計算を行います。費用は概算です。

※ 登記費用の内訳詳細は、固定資産評価額により異なります。表示の金額は概算です。

※ 仲介手数料は宅地建物取引業法の規定により算出します。

速算式：〔売買代金（建物消費税抜き）×3%+6万円〕×消費税（10%）

※ 上記の費用の他に、引越し費用が必要です。

【南輝一丁目新築建売住宅（東棟）】資金計画について

上様

【対象物件】	土地付建物（岡山市南区南輝一丁目9番2号）	物件価額	¥26,800,000
【必要資金】	土地代金 11,400,000 建物代金 14,000,000 消費税 1,400,000 小計 ¥26,800,000	備考 敷地面積 105.82㎡（32.01坪） 延床面積 84.46㎡（25.54坪） 建物金額(内税) ¥15,400,000	
諸経費 《内訳》	仲介手数料 904,200 公租公課 約 100,000 ローン申込手数料 55,000 融資手数料 583,000 火災保険 約 150,000 印紙 30,200 登記料 約 300,000 小計 ¥2,122,400	宅建業法規定による報酬 年間の固定資産税 事務手数料 借入金額2,650万円として借入額の2.2%（消費税込） 概算 売買契約書・金消契約書への貼付用 土地移転・建物表示・所有権保存・抵当権設定	
合計	¥28,922,400		
【資金調達】	自己資金 2,422,400 銀行ローン 26,500,000 合計 28,922,400	頭金として	

【返済額】


借入額	¥26,500,000
-----	-------------

■ 35年(420回)返済プランの場合


月々返済額	プラン①	変動金利型	¥72,724	金利0.83%+保証料0%=0.83%（イオン銀行）
	プラン②	全期間固定金利型	¥82,050	金利1.37%+保証料0.2%=1.57%（百十四銀行）
	プラン③	10年固定金利型	1～10 ¥77,301 11～ ¥88,336	店頭金利3.65%-金利引下げ2.45%=1.2%（百十四銀行） 11年目～店頭金利3.65%として 優遇継続-1.3%
	プラン④	変動金利型	月々 ¥61,747 ボーナス ¥65,961	金利0.83%（イオン銀行） ボーナス時の追加返済額(年2回) 計400万円
ボーナス月(年2回のみ)の支払い合計 127,708円				※事前審査の結果によってはご利用できない場合があります。

【備考】

- 上記の金利はイオン銀行(変動金利)／百十四銀行(全期間固定・10年固定)のキャンペーン金利です。
- 上記の返済プランは、保証料0.20%を上乗せして計算しています。イオン銀行では保証料は不要です。
- 自己資金が少ない場合は、火災保険料、登記費用については別途諸経費ローンで借入することができます。
- 返済時に固定資産税を日割精算いたします。



1階 平面図 S:1/100



2階 平面図 S:1/100

- 24H 24H換気扇 (排気)
- 局所 局所換気扇
- ダクト (網製)
- 自然給気口 φ100 防火覆 (SVC) 付

住宅用自動火災報知機 (煙感知器) 【消防法の検定合格品】
※住宅用自動火災報知機 (煙感知器) は、天井付けの場合、壁より60cm以上離して設置する。
壁付けの場合、天井から下方15cm以上50cm以内の位置離して設置する。

内装制限 (1階LDK)
天井: PB厚9.5 下地 QM-9828
壁: PB厚12.5 下地 NM-8619
仕上材: ビニルクロス QM-9411

特記事項
天井は局所換気とする。
換気経路内に使用する建材は無垢木材またはF☆☆☆☆ (規制対象外) による。
小屋裏、天井裏、床下、収納等に使用する建材は、無垢の木材またはF☆☆☆☆以上による。
各室収納の壁、天井に使用する建材は、無垢木材またはF☆☆☆☆による。
シロアリ駆除剤は加付し、無添加のものとする。
建築材料は、法37条に適合する品質のものとする。
消防法第9条及び9条の2の規定に基づく火災予防条例に適合する。
給排水設備は、令129条の2の4に適合する構造とする。
換気設備は、令129条の2の5に適合する構造とする。
電気設備は法32条に適合する構造とする。
(電気配線の種別: ケーブル配線 (VVF, CV, IV))
窓のないトイレは施行令第28条に適合する。
(照明設備、換気設備あり)
バルコニー床: FRP防水仕上 (飛火認定: DR-0701)
※24時間換気のため、7下10mm以上あける

シックハウス対策のための規制の検討


- 内装仕上げに対する使用制限に関する事。
※換気経路内に使用する建材は、無垢木材またはF☆☆☆☆ (規制対象外) とする。
- 換気設備、天井裏などの規制に関する事。
①居室毎の機械換気設備






階	室名	床面積 A (㎡)	平均天井高 h (m)	気積 A・h (m3)	換気種別	給気機による 給気量 (A) (m3/h)	排気機による 排気量 (B) V (m3/h)	換気回数 V/A・h (n)
1	玄関ホール	4.34	2.600	11.28	第3種換気	-		
	LDK	26.49	2.400	63.57				
	トイレ	1.45	2.400	3.48			43.0	
	洗面脱衣室	3.31	2.400	7.94			43.0	
2	階段	3.31	2.900	9.59	第3種換気	-		
	トイレ	1.24	2.400	2.97			43.0	
	ホール	5.17	2.400	12.40				
	洋室1	11.83	2.400	28.39				
	洋室2	9.93	2.400	23.83				
	洋室3	9.31	2.400	22.34				
合計				185.79			128.0	0.69

②天井裏等への措置


	全ての居室及びトイレ等
小屋裏・1階天井裏 (2階床裏)	F☆☆☆☆またはF☆☆☆☆の建材を使用
1階床裏・外壁・間仕切壁・収納	同上


換気扇: FY-08PFE9D (パナソニック)
使用根拠の換気の能力: 43.0m3/h






壁フカシ無





付近見取図 S:1/2500

申請地：岡山県岡山市南区南輝一丁目6-34の一部



- | 凡 例 | | 特記事項 |
|-----|----------------|--|
| M | 水道メーター | ・申請敷地の平均地盤面は設計GLに対して±0とする。
・敷地内屋外給水管 材質：ポリエチレン管（水道用）口径：φ20mm
・敷地内汚水排水管 材質：硬質塩化ビニル管 口径：φ75、φ100 |
| ○-- | 排水経路 排水管：VU75φ | |
| ☒ | 雨水排水 排水管：VU75φ | |

配置図 S:1/100